

Bitte beachten Sie bei der Kaschierung von Druckbogen folgende Punkte:

- **Die einzusetzenden Druckfarben müssen nach DIN 16524 alle Echtheitseigenschaften besitzen**, also spiritus-, nitro- und alkaliecht sein (ist auf jedem Farbetikett gekennzeichnet). Auch das Mischen von nicht echten Farben mit echten Farben kann zum Umschlagen, also zu einer Veränderung des Farbtons führen. Farbsatzfarben haben alle Echtheiten, Reflex Blue und andere Pantonefarben haben diese Eigenschaft nicht.
Im Zweifelsfall bitten wir Sie, kurz Rücksprache mit den angegebenen Ansprechpartnern der GÜNTER THOMAS PRODUKTION zu halten.
- **Anlagekennzeichnung der Vorder- und Seitenanlage**
- **Beim Stand bitte auf die Verarbeitungsbreite von 1cm an jeder Seite achten**, wenn z.B. das Endformat 29,7 cm x 42,0 cm beträgt muss der Rohbogen ein Format von 31,5 x 44,0 cm haben.
- **Druckbestäubungspuder so gering wie möglich einsetzen.**
Im Bedarfsfall ist so ein Entpudergang in der Druckmaschine erforderlich.
Die Veredelungsseite muss gegen den Gegendruck laufen, der Puder wird geknackt.
- **Druckfarben müssen durchgetrocknet sein.**
Bei der Veredelung wirken bis zu 6t Druck und bis zu 180°C Hitze auf den Druckbogen.
- **Overnight-, Skinex- und Freshfarben benötigen durch ihren Wachsanteil ca. 2 Tage Trockenzeit.**
Nach dieser Zeit sind die Wachse gebunden und reagieren nicht mehr auf die Produktionshitze.
- **Vor der Veredelung bitte keine Blindprägung, Rillung/Nutung oder Perforation vornehmen**, wir benötigen absolute Planlage des Materials.
- **Schlecht geleimte, lappige und wolkige Materialien eignen sich nicht für die druck- und hitzeintensive Veredelung.**
- **Mindestgewicht des Materials:** von 120 g/m² bis 600 g/m²
- **Vor Einsatz von Drucklacken** (matt oder glänzend) und Primern bitte Rücksprache mit der GÜNTER THOMAS PRODUKTION halten.
- **Mindestformat:** 25cm x 35cm
- **Maximalformat:** 102cm x 142cm

Bei weiteren Fragen rufen Sie uns bitte unter der Rufnummer 02 09 / 9 80 90-0 an.
Im Internet können Sie auch Ihren direkten Ansprechpartner erfahren.