

Farbraum:

CMYK (plus Sonderfarben) ISO Coated V2 (ECI) max. 300% Farbauftrag

Druckbedingung:

Fogra 39

Auflösung:

Bilddaten min. 300 dpi, Bitmap min. 1200 dpi

Anschnitt & Marken:

+3mm Anschnitt; Schnittmarken, Falz- und Nutlinien bitte mit anlegen

Offene Daten:

Adobe Indesign + Adobe Illustrator + Adobe Photoshop
(Verküpfungen und Schriften bitte immer mitliefern.)

Adobe PDF:

PDF/X-4 konform; Joboptions bitte direkt von unserer Homepage laden

Dateiformate:

.pdf + .ps + .eps + .tif

UV-Glanzlackierung:

Die Lackdaten auf separater Ebene oder besser als separate Datei anlegen. Verwenden Sie ausschließlich Vektoren und legen Sie die zu lackierenden Elemente in 100% Vollton an. Die Linienstärke sollte min. 0,3 mm betragen und ab 2 mm Strichstärke mit 0,1 mm unterfüllt sein.

Bei negativen Objekten, sollte die Linienstärke min. 0,6 mm betragen. Schriften bitte nicht kleiner als 8 PT und ab 12 PT mit 0,1 mm unterfüllen. Negative Schriften sollten nicht kleiner als 14 PT angelegt werden.

Sonderlackierungen:

Relieflack, Hybridlack, Softtouch, Mattlack, Multilack, etc. erfordern unterschiedlich technische und individuelle Anforderungen. Gerne stimmen wir mit Ihnen zusammen, diese auf Ihr Produkt ab. Bitte kontaktieren Sie uns.

Datenanlieferung:

DVD, CD, USB-Stick, SD-Card, externe HD (USB, FireWire o. Thunderbolt), Wettransfer.com oder per eMail (bis 20 MB) an prepress@gt-produktion.de

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Ihr Vorstufen-Team von GT Produktion

Telefon: 02 09 / 9 80 90 14 · eMail: prepress@gt-produktion.de